



UTV 110 H

ØVERÅASEN AS



Beskrivelse:

Spesialbygget snøfreser for opptak, opplasting og breddeutvidelse av vei, bygget som unit for montering på gravelaster og hjullaster.

Freseren arbeider etter to-trinns prinsippet med langsomt gående åpen mateskrue og hurtigløpende utkastvifte. Mateskrue og utkastvifte drives hydrostatisk uavhengig av hverandre. Ved fastkjøring av fremmedlegemer kan mateskruen reverseres. Mateskrue og utkastvifte sikres mot overlastskader ved hjelp av hydraulikkretsenes sikkerhetsventiler, slik at tradisjonelle brytepinne ikke er nødvendig.

Freserens vekt nødvendiggjør en bæremaskin på mellom 6,0 tonn (f.eks. Volvo BM L50) og 10 tonn. Den hydrostatiske driften sikrer optimal utnyttelse av maskinen under alle forhold og krever et minimum av vedlikehold og ettersyn.

UTV 110 H er en driftsøkonomisk og meget effektiv snøfreser til opplasting av snø i byer og tettsteder.

Description:

All purpose snow blower attachment designed to be used in conjunction with front end loaders. Extremely effective for clearing drifts, widening roads as well as loading snow on to trucks in built-up areas.

Based on the two stage snowclearing system which consists of a slow rotating horizontal cutter and a fast turning impeller, the snowblower is capable of clearing any type of snow under all snow conditions.

The snow blower attachment is ideally suited for loaders such as Volvo BM L50 or similar sizes.

Both cutter and blower are protected against damage by built-in pressure relief valves.

Powered through two independant hydrostatic circuits, the attachment requires a minimum of maintenance and is extremely user friendly.

... THE SNOW-PROFESSIONALS



UTV 110 H

ØVERAASEN AS



UTV 110 H med lessetut.
UTV 110 H with loading chute.

Tilleggsutstyr:

- Utkasttut.
- Utkasttut med styrbar klaff.
- Lessetut med styrbar klaff.
- Kombinasjonstut for utkast og opplasting, nedfellbar.
- Motorvarmer, 220 Volt.
- Sidedeksel på mateskrue.
- Kantavviser mot fortau.
- Svingskive for skråstilling.

Tekniske data:

Dieselmotor	Perkins 1004-4 T
Effekt	82 kW, 2600 o/min
Mateskrue	Ø 700 mm
Utkastvifte	Ø 900 mm
Arbeidsbredde	2400 mm
Arbeidshøyde	1050 mm
Løfthøyde	Samme som bæremaskin
Vekt	2450 kg
Drift	Hydrostatisk
Kapasitet, max	700 tonn/time
Utkast	220° dreibar svingkrans
Kastelengde, max	20 m



Betjeningspanel for førerhytte.
Control panel for drivers cab.

Optional equipment:

- Chute.
- Chute with adjustable flap.
- Loading chute with adjustable flap.
- Combichute, relectable.
- Jacket heater, 220 Volt.
- Side skirts.
- Guide skis.
- Hydraulic side tilt.

Technical data:

Diesel engine	Perkins 1004-4 T
Power output	82 kW, 2600 rpm
Drum diameter	Ø 700 mm
Impeller diameter	Ø 900 mm
Working width	2400 mm
Height	1050 mm
Lifting height	Same as carrier
Weight	2450 kg
Drive	Hydrostatic
Capacity, max.	700 tons/hour
Discharge	220° turntable
Casting distance, max	20 m

... THE SNOW-PROFESSIONALS

ØVERAASEN AS

N-2810 Gjøvik • Norway • Tel.: (+47) 61 14 60 00 • Fax: (+47) 61 14 60 01 • e-mail: sales@overaasen.no • www.overaasen.no