



UTV 200 H

ØVERÅSEN AS



Beskrivelse:

UTV 200 H er en meget effektiv snøfreser for vei, jernbane og flyplass og egner seg godt til bl.a. opptak, opplasting og breddeutgivelse. Freseren er bygget som unit for montering til gravelaster og hjullaster.

Snøfreseren arbeider etter to-trinns prinsippet med langsomtgående åpen mateskruer og hurtigløpende utkastvifte. Mateskruer og utkastvifte drives hydrostatisk uavhengig av hverandre. Den hydrostatiske driften muliggjør likeledes trinnløs variabel kastelengde mellom 10 og 25 m. Ved fastkjøring av fremmedlegemer kan mateskruen reverseres. Mateskruer og utkastvifte sikres mot overlast ved hjelp av hydraulikkretsens sikkerhetsventiler, slik at tradisjonelle brytepinne ikke er nødvendig.

Freserens vekt nødvendiggjør en bæremaskin på mellom 10 tonn (f.eks. Volvo BM L70) og 15 tonn. Den hydrostatiske driften sikrer optimal utnyttelse av maskinen under alle forhold og krever et minimum av vedlikehold og ettersyn.

Description:

All purpose snow blower attachment designed to be used in conjunction with front end loaders. Extremely effective for roads, railways and airports. Based on the two stage snow-clearing system which consists of a slow rotating horizontal cutter and a fast turning impeller, the snowblower is capable of clearing all types of snow under a variety of conditions. The hydrostatic power transmission allows an adjustable casting distance between 10 and 25 m and a reversible drum.

The snow blower attachment is ideally suited for loaders such as Volvo BM L70 and others of similar size. Both cutter and blower are protected against damage by built-in pressure relief valves.

Powered through two independent hydrostatic circuits, the attachment requires a minimum of maintenance and is extremely user friendly.

... THE SNOW-PROFESSIONALS



UTV 200 H

ØVERAASEN AS



UTV 200 H med kombinasjonstut.
UTV 200 H with combichute.

Tilleggsutstyr:

- Utkasttut.
- Utkasttut med styrbar klaff.
- Lessetut med styrbar klaff.
- Kombinasjonstut for utkast og opplasting, nedfellbar.
- Motorvarmer, 220 Volt.
- Sidedeksel på mateskrue.
- Kantavviser mot fortau.
- Svingskive for skråstilling.

Tekniske data:

Motor Deutz BF6 L 913 C
Effekt 136 kW, 2500 o/min
Mateskrue Ø 900 mm
Utkastvifte Ø 1000 mm
Arbeidsbredde 2600 mm
Arbeidshøyde 1300 mm
Løftehøyde Lik bæreremaskin
Vekt 3270 kg
Drift Hydrostatisk
Kapasitet, max 1100 tonn/time
Utkast 220° dreibar utkasttut
Kastelengde, max 25 m



Betjeningspanel for førerhytte.
Control panel for drivers cab.

Optional equipment:

- Chute.
- Chute with adjustable flap.
- Loading chute with adjustable flap.
- Combichute, relectable.
- Jacket heater, 220 Volt.
- Side skirts.
- Guide skis.
- Hydraulic side tilt.

Technical data:

Diesel engine Deutz BF6 L 913 C
Power output 136 kW, 2500 rpm
Drum diameter Ø 900 mm
Impeller diameter Ø 1000 mm
Working width 2600 mm
Working height 1300 mm
Lifting height Same as carrier
Weight 3270 kg
Drive Hydrostatic
Capacity, max. 1100 tons/hour
Discharge 220° turntable
Casting distance, max 25 m

... THE SNOW-PROFESSIONALS

ØVERAASEN AS

N-2810 Gjøvik • Norway • Tel.: (+47) 61 14 60 00 • Fax: (+47) 61 14 60 01 • e-mail: sales@overaasen.no • www.overaasen.no